

## MANUTENZIONE OMBRELLONI

### Istruzioni per la corretta pulizia e conservazione degli articoli

Il **tessuto in fibra acrilica tinta in pasta (o in massa)** rappresenta la soluzione **qualitativamente più elevata** disponibile sul mercato in termini di resistenza dei colori all'azione dei raggi UV e agli agenti atmosferici. Per preservarne le eccellenti proprietà estetiche e funzionali nel tempo, si raccomanda una manutenzione regolare e accurata.

È indispensabile effettuare una **pulizia approfondita dell'ombrellone aperto**. Utilizzare **acqua fredda o tiepida** (30-40°), eventualmente **aggiungendo un detergente neutro specifico per tessuti delicati**. Successivamente risciacquare abbondantemente per eliminare ogni residuo di sapone. Per la **rimozione di eventuali macchie persistenti**, è possibile intervenire con una **spugna morbida** imbevuta di acqua e sapone neutro risciacquando abbondantemente.

È ammesso l'**utilizzo di un'idropulitrice** esclusivamente **a bassa pressione**. Si raccomanda di evitare l'impiego del getto a distanza ravvicinata in quanto potrebbe causare danni irreparabili al tessuto.

Dopo il lavaggio, **lasciare asciugare completamente all'aria aperta**, assicurandosi che **non rimangano tracce di umidità**. Il ricovero degli articoli deve avvenire unicamente quando gli articoli sono **perfettamente asciutti**, in un **ambiente privo di umidità e preferibilmente ben aerato**.

In caso di utilizzo in **ambienti con forte esposizione alla salsedine**, si raccomanda, dopo il lavaggio, di procedere con la **pulizia delle stecche nella parte superiore**, in corrispondenza della copertura, utilizzando un panno morbido per rimuovere eventuali depositi salini.

Si consiglia il lavaggio con acqua fredda o tiepida.

E' possibile usare un detergente neutro risciacquando abbondantemente.

Fortemente sconsigliato l'utilizzo di:

→ solventi e detergenti abrasivi per la pulizia del prodotto.

→ detergenti a base di alcol e candeggine.

→ spray per lucidare.

No lavaggio a secco.



Consentita asciugatura a tamburo, temperatura bassa.

Consentito stiro a bassa temperatura, non usare vapore.

Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima del ricovero, evitando il rischio di formazione di aloni, muffe, etc.